

# Ensembles extracteur à griffes

▼ Modèle: Ensemble extracteur à griffes BHP-351G



- Une commande hydraulique précise permet d'effectuer une extraction rapide, efficace et sûre
- D'excellente qualité, les composants en acier forgé garantissent une fiabilité supérieure et une grande souplesse d'utilisation
- Disponibles avec ou sans ensemble hydraulique.

Série  
**BHP**



Capacité:

**8, 20, 30, 50 tonnes**

Portée maximale:

**25 - 700 mm**

Ecartement maximal:

**249 - 1100 mm**

Pression de travail maximale:

**700 bar**

## Exemple de commande

### Modèle BHP-251G

Comprend un extracteur à griffes BHP-252 et un jeu complet de composants hydrauliques (pompe à main, vérin, tête, flexible, manomètre et adaptateur pour manomètre).

### Modèle BHP-252

Ne comprend que les pièces mécaniques de l'extracteur à griffes, pour utilisation avec vos composants hydrauliques.

## ▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Capacité de l'extracteur à griffes		8 tonnes	20 tonnes	30 tonnes	50 tonnes
	Référence ►	<b>BHP-152<sup>1)</sup></b>	<b>BHP-251G</b>	<b>BHP-351G</b>	<b>BHP-551G</b>
<b>Y compris l'hydraulique:</b>	Poids ►	22 kg	56 kg	91 kg	160 kg
• Pompe à main		P-142	P-392	P-392	P-80
• Vérin		RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603
• Tête		-	HP-2015	HP-3015	HP-5016
• Flexible		HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206
• Manomètre		GF-120B	GF-813B	GF-813B	GF-813B
• Adaptateur pour manomètre		GA-4	GA-3	GA-3	GA-3
<b>10 Extracteur à griffes</b>	Référence ►	<b>BHP-1762*</b>	<b>BHP-252*</b>	<b>BHP-352*</b>	<b>BHP-552*</b>
Ecartement maximal (mm)	2 griffes	249	400	593	899
	3 griffes	249	499	800	1100
Portée maximale (mm)	2 griffes	252	300	387	700
	3 griffes	252	300	387	700
Griffes	Epaisseur (mm)	15	20	24	30
	Largeur (mm)	23	27	38	39
Tige fileté réglage**	Diamètre (pouce)	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNC
	Longueur (mm)	400	675	795	975
• Caisse		CW-166	CW-166	CW-350	CW-750

<sup>1)</sup> Comprend l'adaptateur FZ-1630.

\* Référence de l'extracteur à griffes sans hydraulique.