

▼ De gauche à droite: WHC-4000, WHC-750



- Simple effet, ressort de rappel sur tous les modèles, excepté WHR-1250
- Action guillotine pour la facilité du travail
- Sur les grands modèles, poignée de transport
- Sac inclus, pour un transport facile et une protection de l'outil
- Utilisation idéale en combinaison avec toute pompe Enerpac 700 bar équipée d'un distributeur à 3 voies ou d'une soupape de décharge (excepté WHR-1250 laquelle nécessite un distributeur à 4 voies)
- Tous les modèles équipés d'un raccord rapide CR-400 avec bouchon de protection.

▼ Tableau de sélection des capacités de coupe maxi (ø en mm)

Fonctionnement de la cisaille	Capacité tonnes	Référence	Capacité d'huile (cm³)	Longueur (mm)	Fil en acier, âme de chanvre ou IWRC 6x7 6x12 6x19	Barre ronde				Torons				Câble		Lames de rechange (kg)	
						Fil de cuivre ou barre	Fil d'aluminium ou barre	Boulons en acier doux	Barre de consolidation	Fils de cuivre nus	Fils d'aluminium nus	ACS	Hauban acier	Téléphonique CPP	Souterrain (puissance)		
Simple effet	4	WHC-750*	19,7	127	19	19	19	19	12	19	19	19	16	☆	☆	3,2	WCB-750
	20	WHC-1250*	134,4	279	31	28	31	28	25	31	31	31	22	☆	☆	11,3	WCB-1250
	13	WHC-2000	119,6	381	25	31	31	22	☆	50	50	50	19	☆	50	10,4	WCB-2000
	3	WHC-3380	65,5	482	☆	☆	☆	☆	☆	41	42	☆	☆	85	85	9,1	WCB-3380
	8	WHC-4000	137,7	609	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	101	101	14,5	WCB-4000
Double effet	20	WHR-1250	122,9	419	31	31	31	28	25	31	31	31	22	☆	☆	11,8	WCB-1250

* Disponible sous forme d'ensembles avec pompe à main P-392, pompe à pied P-392FP et pompe hydropneumatique Turbo PATG1102N.

☆ Non conçue pour le matériel désigné.

Série WHC, WHR, STC

Capacité:


3 - 20 tonnes

Capacité de coupe:

ø 12 - 101 mm

Pression de travail maximale:

700 bar



Ensembles outillage

Pour faciliter la commande, les cisailles marquées d'un* sont disponibles comme ensembles (pompe, outil, manomètre, raccord rapide et flexible).

Référence de la cisaille	Référence de la pompe	Référence de l'ensemble
WHC-750	P-392	STC-750H
WHC-750	P-392FP	STC-750FP
WHC-750	PATG-1102N	STC-750A
WHC-1250	P-392	STC-1250H
WHC-1250	P-392FP	STC-1250FP
WHC-1250	PATG-1102N	STC-1250A

▼ Les câbles en acier se coupent facilement avec les cisailles hydrauliques Enerpac.

